



Especificaciones Ledvance Panel LED Colgante de luz 36W 3800lm - 830 Luz Cálida | 120x30cm - UGR <19 - Dali Regulable

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| SKU                   | 243690                                  |
| EAN                   | 4058075504028                           |
| Código del Fabricante | 4058075504028                           |
| Marca                 | Ledvance                                |
| Nombre del fabricante | PANEL D/I 1200 36W/3000K UGR19 DALILEDV |
| Vida Media (hora)     | 60000                                   |
| Product Serie         | PANEL DIRECT/INDIRECT 1200 UGR19        |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 2x36                                 |
| Potencia                      | 36W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | Sí, Dali                             |
| Código de Color               | 830 Blanco Cálido                    |
| Color de Luz                  | 3000 Blanco Cálido                   |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |
| Lampara Incluida              | Sí                                   |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Flujo Luminoso (Lumen)     | 3800lm             |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)   | 106                |
| Nivel de Protección IP     | IP20               |
| Protección Contra impactos | IK03 - 0.35 joule  |
| Conexión de la Luminaria   | Borne sin tornillo |
| Factor de Potencia         | >0.90              |
| Tipo de Producto           | Paneles LED        |

## Información de luminaria

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Montura                                     | Empotrada                       |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 - Para oficinas y escuelas |
| Cubierta Óptica                             | Ópalo                           |
| Luz de emergencia                           | Sin luz de emergencia           |
| Color de la Luminaria                       | Blanco                          |
| Material                                    | Aluminio                        |
| Color de la carcasa                         | Blanco                          |

## Dimensiones

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensiones del Panel LED | 120x30cm |
| Longitud (mm)             | 1200     |
| Ancho (mm)                | 300      |
| Altura (mm)               | 16       |

**¿Por qué elegir Lamparadirecta?**

## Información sensor

 **Especialista** en iluminación  Planes de iluminación **personalizados**  
 Tipo de Sensor Sin sensor

 **Hasta 7 años** de garantía  Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**