



Especificaciones Sylvania Downlight  
LED Insaver Slim 225 Aluminium  
Blanco 41W 4800lm 70D - 830 Luz  
Cálida | Recorte 225mm - IP44 -  
Regulable

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| SKU                              | 255250                       |
| EAN                              | 5410288305400                |
| Código del Fabricante            | 30540                        |
| Marca                            | Sylvania                     |
| Nombre del fabricante            | INSV SL IP44 DL 225 4800 830 |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                       |
| Vida Media (hora)                | 100000                       |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia                |
| Orientable                    | No                                   |
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 2x26                                 |
| Potencia                      | 41W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | Sí, Dali                             |
| Código de Color               | 830 Blanco Cálido                    |
| Color de Luz                  | 3000 Blanco Cálido                   |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |

|                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Configuración de Color                                                  | Color único   |
| Ángulo de Luz (grados)                                                  | 70            |
| Flujo Luminoso (Lumen)                                                  | 4800lm        |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)                                                | 117.1         |
| Factor de Potencia                                                      | >0.95         |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) < 22 - Para zonas generales |               |
| Tipo de Producto                                                        | Downlight LED |

## Información de luminaria

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Montura                                 | Empotrada             |
| Espacio necesario para instalación (mm) | 225                   |
| Nivel de Protección IP                  | IP44                  |
| Protección Contra impactos              | IK07 - 2 Joule        |
| Temperatura de Funcionamiento           | -20 hasta + 40        |
| Material                                | Aluminio              |
| Color de la Luminaria                   | Blanco                |
| Conexión de la Luminaria                | PI [conector push-in] |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Altura (mm)   | 60  |
| Diámetro (mm) | 240 |

## Información sensor

## ¿Por qué elegir Lamparadirecta?

Tipo de Sensor

Sin sensor



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

