



Especificaciones Noxion Downlight  
LED Apollo V2 12W 1460lm 60D -  
830-840 CCT | 145mm - Recorte  
120mm + Philips driver



[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                              | 252808                                                                                               |
| EAN                              | 8719157057417                                                                                        |
| Código del Fabricante            | 8719157057417                                                                                        |
| Marca                            | Noxion                                                                                               |
| Nombre del fabricante            | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 6/9/12W MAX 1460lm 2CCT Cutout Ø120mm Frame Ø145mm Alu + Philips dr |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 6 años                                                                                               |
| Vida Media (hora)                | 100000                                                                                               |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia                |
| Orientable                    | No                                   |
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 24                                   |
| Potencia                      | 12W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 830 Blanco Cálido, 840 Blanco Frío   |
| Color de Luz                  | 3000 Blanco Cálido, 4000 Blanco Frío |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Configuración de Color                                                      | CCT           |
| Ángulo de Luz (grados)                                                      | 60            |
| Flujo Luminoso (Lumen)                                                      | 1460lm        |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)                                                    | 126           |
| Factor de Potencia                                                          | >0.90         |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) < 19 - Para oficinas y escuelas |               |
| Tipo de Producto                                                            | Downlight LED |

## Información de luminaria

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Montura               | Empotrada |
| Color de la Luminaria | Blanco    |
| Product Serie         | Apollo    |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Altura (mm)   | 92  |
| Diámetro (mm) | 145 |

## Información sensor

|                |            |
|----------------|------------|
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|----------------|------------|

## ¿Por qué elegir Lamparadirecta?



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

