



Especificaciones Multipack 4x  
Ledvance Proyector LED Aluminium  
Blanco 41//27W 6000lm 100D - 865 Luz  
De Día | IP66 - Simétrico

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| SKU                              | 257735                                              |
| EAN                              | 8719157070959                                       |
| Código del Fabricante            | 8719157070959                                       |
| Marca                            | Ledvance                                            |
| Nombre del fabricante            | Multipack 4x FLOODLIGHT 50 41W 6KLM 865 PS SY100 WT |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                                              |
| Vida Media (hora)                | 100000                                              |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Potencia                      | 41W                                  |
| Reemplazo (Watt)              | 50                                   |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 865 Luz Del Día                      |
| Color de Luz                  | 6500 Luz Del Día                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |
| Flujo Luminoso (Lumen)        | 6000lm                               |

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 145                  |
| Ángulo de Luz (grados)   | 100                  |
| Factor de Potencia       | >0.90                |
| Tipo de Producto         | Luz Fluorescente LED |

## Información de luminaria

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Montura                       | Superficial           |
| Conexión de la Luminaria      | Borne sin tornillo    |
| Distribución de Luz           | Simétrico             |
| Nivel de Protección IP        | IP66                  |
| Protección Contra impactos    | IK07 - 2 Joule        |
| Temperatura de Funcionamiento | -30 to +50            |
| Color de la Luminaria         | Blanco                |
| Material                      | Aluminio              |
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia |
| Product Serie                 | Performance           |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Longitud (mm) | 201 |
| Ancho (mm)    | 43  |
| Altura (mm)   | 179 |

## Información sensor

## ¿Por qué elegir Lamparadirecta?

Tipo de Sensor

Sin sensor



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

