

| Yrafo   | Flux | CCT   | Optic                         | A (mm) |
|---------|------|-------|-------------------------------|--------|
| PSU     | 205  | 840   | HNB/HMB/HVB/HVVB/HOVL/HHOVL/V | 158    |
|         | 495  | PW930 | NB/MB/WB/VVB/OVL/V            | 173    |
| DIA     |      |       |                               | 162    |
| DIA-VLC |      |       | All                           | 253    |
| WA      |      |       |                               | 224    |



| Flux | CCT         | B (mm) |
|------|-------------|--------|
| 275  | FMT/rose/RB | 130    |
| 395  | FO/pc930    | 149    |
| 495  |             |        |



Especificaciones Philips Foco LED En Carril GreenSpace Evo Proyector Blanco 30W 4000lm 41x80D - 830 Luz Cálida | Dali Regulable

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| SKU                              | 251907                          |
| EAN                              | 8720169590977                   |
| Código del Fabricante            | 8720169590977                   |
| Marca                            | Philips                         |
| Nombre del fabricante            | ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481 |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                          |
| Vida Media (hora)                | 50000                           |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Potencia                      | 30W                                  |
| Reemplazo (Watt)              | 50                                   |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | Sí, Dali                             |
| Código de Color               | 830 Blanco Cálido                    |
| Color de Luz                  | 3000 Blanco Cálido                   |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |
| Flujo Luminoso (Lumen)        | 4000lm                               |

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 138                   |
| Luz de emergencia        | Sin luz de emergencia |
| Ángulo de Luz (grados)   | 41x80                 |
| Factor de Potencia       | >0.90                 |
| Tipo de Producto         | Trackspot LED         |

## Información de luminaria

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Montura                       | Carril de Montaje |
| Temperatura de Funcionamiento | 0 to +25          |
| Nivel de Protección IP        | IP20              |
| Protección Contra impactos    | IK02 - 0.20 Joule |
| Material                      | Plástico          |
| Color de la Luminaria         | Blanco            |
| Color de la carcasa           | Blanco            |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Longitud (mm) | 253 |
| Ancho (mm)    | 92  |
| Altura (mm)   | 190 |

## Información sensor

Tipo de Sensor Sin sensor

**¿Por qué elegir Lamparadirecta?**



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

