



Especificaciones Philips Panel LED  
Coreline 22.5W 3600lm - 840 Blanco  
Frio | 60X60cm - UGR <23

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| SKU                              | 251222                             |
| EAN                              | 8720169749818                      |
| Código del Fabricante            | 8720169749818                      |
| Marca                            | Philips                            |
| Nombre del fabricante            | RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                             |
| Vida Media (hora)                | 50000                              |
| Product Serie                    | CoreLine                           |

## Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 4x18                                 |
| Potencia                      | 22.5W                                |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 840 Blanco Frío                      |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Flujo Luminoso (Lumen)     | 3600lm             |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)   | 160                |
| Nivel de Protección IP     | IP20               |
| Protección Contra impactos | IK03 - 0.35 joule  |
| Conexión de la Luminaria   | Borne sin tornillo |
| Factor de Potencia         | >0.90              |
| Tipo de Producto           | Paneles LED        |

## Información de luminaria

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Montura                                     | Empotrada                   |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 23 - Para zonas generales |
| Cubierta Óptica                             | PC (policarbonato)          |
| Temperatura de Funcionamiento               | 0 to +25                    |
| Luz de emergencia                           | Sin luz de emergencia       |
| Color de la Luminaria                       | Blanco                      |
| Material                                    | Acero                       |
| Color de la carcasa                         | Blanco                      |

## Dimensiones

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensiones del Panel LED | 60x60cm |
| Longitud (mm)             | 595     |
| Ancho (mm)                | 595     |
| Altura (mm)               | 62      |

Información  **Especialista** en iluminación  Planes de iluminación **personalizados**

Tipo de  **Hasta 7 años** de garantía  Devoluciones fáciles en un plazo **de 14 días**

Sin sensor

Sin sensor