



Especificaciones Philips Panel LED
CoreLine RC132V 31W 4300lm -
830-835-840 CCT | 120x30cm - UGR
<19 - Dali Regulable

[Ver producto](#)

Datos técnicos

SKU	249709
EAN	8720169749894
Código del Fabricante	8720169749894
Marca	Philips
Nombre del fabricante	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC
Garantía total Lamparadirecta.es	5 años
Vida Media (hora)	100000
Product Serie	CoreLine

Información técnica

Tecnología	LED Integrado
Reemplazo (Watt)	2x36
Potencia	31W
Voltaje de la Lámpara (V)	220-240
Regulable	Sí, Dali
Código de Color	835 Blanco Cálido, 830 Blanco Cálido, 840 Blanco Frío
Color de Luz	3500 Blanco Cálido, 3000 Blanco Cálido, 4000 Blanco Frío
Índice Reproducción Cromática	80-89 - Buena reproducción cromática
Color Claro	Blanco
Configuración de Color	CCT

Flujo Luminoso (Lumen)	4300lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	130
Nivel de Protección IP	IP20
Protección Contra impactos	IK02 - 0.20 Joule
Conexión de la Luminaria	Borne sin tornillo
Factor de Potencia	>0.90
Tipo de Producto	Paneles LED

Información de luminaria

Montura	Empotrada
Relación de deslumbramiento unificado (UGR)	< 19 - Para oficinas y escuelas
Cubierta Óptica	Ópalo
Color de la Luminaria	Blanco
Material	Acero
Color de la carcasa	Blanco

Dimensiones

Dimensiones del Panel LED	120x30cm
Longitud (mm)	1195
Ancho (mm)	295
Altura (mm)	63

Información sensor

¿Por qué elegir Lamparadirecta?

Tipo de Sensor

Sin sensor



Especialista en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

